

MASTER DH S INOX

Distribuidores

Hidráulicos



COM BITOLA REGULÁVEL (BR)



OPCIONAL COM TAXA VARIÁVEL



OPCIONAL PNEU 14.9 x 26

Características	12000 DH BIS INOX
Volume de carga (m³)	7,00
Capacidade de carga (Kg)	12000
Altura sem arco (mm) (A)	2470
Altura com arco (mm) (B)	2670
Largura da viga (mm) (C)	3315
Largura interna do pneu (mm) (D)	1081 a 2681
Bitola (mm) (E)	1400 a 3000
Largura externa do pneu (mm) (F)	1700 a 3300
Largura externa do rodado (mm) (G)	2000 a 3600
Comprimento (mm) (H)	6000
Vão livre do solo ao rodado (mm) (I)	668
Altura do disco ao solo (mm) (J)	870
Rodado	Regulável e Articulado
Roda	w09l x 18"
Pneu	12,5/80 x 18"
Aplicação de Calcário (L/ha)	50 a 21600
Vazão Regulável (L/min)	8 a 2400
Faixa de distribuição (m)	7 a 35
Largura de esteira (mm)	400 e 800
Peso (Kg)	3049
Potência no motor (cv)	100
Faixa de Vazão na VCR (L/Min)	50 a 70

Distribuição de fertilizantes em taxa variável | Implemento pronto para aplicações em taxa variável.

Novidades: Lona fácil, esticador com mola, assoalho revestido em inox, calha central e suplementos em inox, calha para coleta de calibração, mangueiras com proteção e com vedações por anel O'RING, adesivos em alto-relevo, discos de fácil regulagem e remoção,